


Nástavce pro tepelnou izolaci pro terasové vpusti TOPWET TWTN



ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvodnění teras
materiál	polyamid PA6
integrovaná manžeta izolace	BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, PVC – fólie na bázi mPVC, TPO – termoplastický (flexibilní) polyolefin, EPDM – fólie ze syntetického kaučuku, PE – polyethylenová fólie, STE – manžeta pro napojení stěrkové hydroizolace
barva	oranžová
třída zatížení	H 1,5
certifikace	ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
výrobce	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika

TECHNICKÉ PARAMETRY



Rozměry nástavců terasových vpustí

Typ	Pro vpusti TWT / TWTE	Rozměry [mm]				
		a	b	c	d	Pro výšku tepelné izolace
TWTN v300	75, 110, 125	204	130	370	20	20–300

Všechny nástavce vpustí je možné na zakázku dodat i ve vyhřívaném provedení.